


ЛС-Д-4-03П

Доводка
концентратов

-6+1 мм

Текущая
номенклатура



Стойка управления



Сортировочная машина

Рентгенолюминесцентный сепаратор ЛС-Д-4-03П предназначен для доводки обводнённых концентратов крупностью -6+1 мм.

Основные параметры


Класс крупности, мм	-6+3	-3+1
Производительность, кг/ч	400	170
Выход на 1отсечку, г	1	0.5
Извлечение, не менее, %	99	95
Тип материала	мокрый	

Система подачи материала и регистрации

Подача материала	гравитационный/вибропитатель	
Транспортный канал	4	
Рентгеновская трубка	2	
Фотодетектор	8	

Подключение сепаратора

Мощность, кВА (1-фазная сеть, 220В, 50Гц)	4	
Расход воды технического качества, л/мин	40	
Расход питьевой воды, л/мин	6	
Расход сжатого воздуха	на одну отсечку, л	0.16
	при номинальной производительности, л/мин	15



	Габариты, мм	Вес, кг
Машина сортировочная	1190x790x2485	700
САУ	765x555x1745	230

АО "ИЦ "Буревестник"

197350, г. Санкт-Петербург,
Муниципальный округ Коломяги, ул.
Летчика Паршина, д.3, строение 1.
www.bourestnik.ru

Отдел маркетинга, рекламы и продаж:

тел.: (812) 458-89-95, 458-86-48
E-mail: marketing@bourestnik.spb.ru

Служба послепродажного обслуживания:

Тел./факс.: +7 (812) 528-82-83
E-mail: quality@bourestnik.spb.ru